



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



30



120



IP65



AC220V



Exterior



Epistar

LED
COBAlumínio
injetadoLuminária de
Classe I

-40°C +55°C

CE, RoHS,
ECORAE

RGB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Potência (W) | 30 |
| Ângulo de Abertura (°) | 120 |
| Proteção IP | IP65 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Exterior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | COB |
| Materiais | Alumínio injetado |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe I |
| Temperatura de Trabalho | -40°C +55°C |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAE |
| cor | RGB |
| Regulável (Y/N) | Y |
| Bateria Recarregável (Y/N) | Y |
| Ecrã protetor (Y/N) | Y |
| Refletor de alumínio (Y/N) | Y |

DETALHES:

Projetor led RGB de alta luminosidade com Bateria de Lítio Recarregável e Suporte. Inclui Comando a distância para selecionar o cor, efeito, intensidade, etc. de Projetor. Ideal para decorar e iluminar com todo tipo de cores.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1020622 - Projetor LED, 30W com Bateria Recarregável, RGB,
RGB, regulável

GALERIA DE IMAGENS: