




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	2.50
Fluxo luminoso (lm)	200
Ângulo de Abertura (°)	180
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	220-240VAC, 50/60Hz
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Horas de trabalho	>3h
Materiais	Branco mate
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Número de Leds	6
Forma	retangular
Luz Permanente (Y/N)	Y
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Autonomia	180m
Bateria	Ni-Cad 3.6V / 1Ah

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1017131 - Luz de Emergência LED BIGLUX AUTO-TEST,
Permanente, Branco frio

DETALHES:

Luminária LED de Emergência com auto diagnóstico de grande tamanho para instalar em superfície, mais de 180 minutos de autonomia com sua bateria recarregável de Ni-Cd. Luz para sinalização de saídas, portas, ascensores, zonas de passagem ou qualquer sinalética personalizada.



GALERIA DE IMAGENS: