DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

8.40 | 640 | 180 | 6000 | IP65 | 220-240VAC, 50/60Hz | AC220V | Exterior | Epistar | SMD2835

>3h | Branco mate | Retangular | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	8.40
Fluxo luminoso (lm)	640
Ângulo de Abertura (º)	180
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	220-240VAC, 50/60Hz
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Horas de trabalho	>3h
Materiais	Branco mate
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Número de Leds	6
Forma	retangular
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Autonomia	180m
Bateria	Ni-Cad 6V / 4.5Ah

DETALHES:

Luminária LED de Emergência com auto-diagnóstico de alta qualidade e Capacidadadaptada para espaços

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

amplos. mais de 180 minutos dautoNãomía com Sua Bateria RecarregávOde Ni-Cd 6V, 4.5Ah. Luz para Sinalização de saídas, puertas, ascensores, zonas de Passo o comunes.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.