DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

12 | 880 | 120 | 3000 | IP40 | 85-265VAC | AC220V | Interior | Epistar | SMD2835

>30.000h | 200 | Lacado em cor Branco | Circular | CE, RoHS, ECORAEE | Branco quente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	12
Fluxo luminoso (lm)	880
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	85-265VAC
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Horas de trabalho	>30.000h
Corte - Dimensões (mm)	200
Materiais	Lacado em cor Branco
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco quente
Forma	Circular
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Bateria	Li-ion
Extraplana (Y/N)	Y
Luz de Emergência (Y/N)	Y

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

DETALHES:

Downlight Led com Bateria Recarregável. pode funcionar como Luminária Nãormal e Emergência. Sua Bateria RecarregávONi-Cd Oferece uma autoNãomía daté 90 minutos.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.