DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

W 40 | LUMENS 4200 | 120 | 2700K / 6500K 4000 | IP IP41 | 220-240VAC | CRI > 80 | 230 V AC 50 Hz AC220V | Interior | OSRAM Osram

LED SMD2835 | PRATA Prata | Luminária de Classe I | Painel LED | +40°C - 20° -10°C +50°C | CE, RoHS, ECORAEE, TUV | Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	40
Fluxo luminoso (lm)	4200
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP41
Tensão de Funcionamento	220-240VAC
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Osram
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Prata
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Casquilho	Painel LED
Temperatura de Trabalho	-10ºC +50ºC
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE, TUV
cor	Branco neutro
Número de Leds	84
Superfícies Inflamaveis (Y/N)	Y

DETALHES:

Pack de 5 Painéis LED de superficie Backlight que Oferece5 años de garantia contra o amarillamiento de Painel led. com chip led OSRAM Chip DURIS E 2835 de alta potência com uma altura de só 28mm e Driver led

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

com certificado TUV. Marco em cor Branco para uma melhor integración na Decoração. Poupança daté um 70%. Alta luminosidade, projeção da luz de forma uniforme, Não cansà vista. CRI80 e UGR<20

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.