DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

24 | 2450 | 180 | 4000 | IP20 | AC90-260V | 85 | AC220V | Interior | Epistar

SMD2835 | Luminária de Classe I | Painel LED | CE, RoHS, ECORAEE | Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	24
Fluxo luminoso (lm)	2450
Ângulo de Abertura (º)	180
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC90-260V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Casquilho	Painel LED
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Liquidação (Y/N)	Y
Forma	retangular
Obsoleto (Y/N)	Y

DETALHES:

Placa LED Quadrada para alojar em housing o carcasas de plafones o downlight. Oferece Máximo ângulo de abertura que proporciona Iluminação geral com uma máxima eficiência. Inclui driver led.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.