



DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



AC85-265V



85



Interior



Epistar



Luminária de Classe II



CE, RoHS, ECORAE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensão de Funcionamento	AC85-265V
CRI	85
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe II
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
Perfil com luz (Y/N)	Y
Forma	retangular
Tira Led - Tipo Perfil	Suspensas
Largura Caixa (mm)	10

DETALHES:

Sinalética personalizada para PROLUX de 120cm de comprimento e 15 cm daltura. Realizada em metacrilato fresado o vinilo cortado com o desenho preconfigurado o que necesites para tu proyecto. Sinalética de grande visibilidad ideal para Parcking, centros comerciales, oficinas, centros públicos, etc.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.