



DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



4



80



120



IP40



85-265VAC



70



AC220V



Interior



Epistar



SMD5050

CE, RoHS,
ECORAEEL

Azul

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Potência (W) | 4 |
| Fluxo luminoso (lm) | 80 |
| Ângulo de Abertura (º) | 120 |
| Proteção IP | IP40 |
| Tensão de Funcionamento | 85-265VAC |
| CRI | 70 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD5050 |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEEL |
| cor | Azul |
| Número de Leds | 3 |

DETALHES:

Aplique fabricado alumínio escovado e Luminária led com símbolos gráficos sintéticos e de fácil compreensão.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.