DATA SHEET

ALAAA1150162 - Candeeiro LED 40W comIC chipled Philips Lumileds 160Lm/W, Branco neutro

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

36 | 4680 | 143 | 4000 | IK10 | IP65 | 85V-265V | 70 | Exterior | Philips

INVENTRONICS | SMD3030 | 100000 | -15°C +70°C | CE, RoHS, ECORAEE | Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	36
Fluxo luminoso (lm)	4680
Ângulo de Abertura (º)	143
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IK	IK10
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	85V-265V
CRI	70
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Philips
DRIVER Fabricante	INVENTRONICS
CHIP Tipo	SMD3030
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-15°C +70°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Fator de Potência	0.98
Frequência de Trabalho	50/60Hz

DETALHES:

O Candeeiro LED 40W comIC Oferece um acender instantâneo e grande potência, sendo a substituta ideal para as antigas Candeeiros de mercúrio (Proibido em EU desde o 2015), melhorando a qualidade da luz e reduciendo Notavelmente Sua consumo energético. O Candeeiro dispõe de diodo SMD 3030-2 (duplo núcleo) LUNEOX de Philips com rendimento de 160lm/W.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.