



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



150



120



6000



IP65



75



Exterior



Epistar



SMD2835



Luminária de Classe I



Sensor crepuscular (DLR)



CE, RoHS, ECORAE



Branco frio

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	150
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP65
CRI	75
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Sensores	Sensor crepuscular (DLR)
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Recarga Solar (Y/N)	Y
Autonomia	8h full power
Bateria	Lítio

## DETALHES:

Candeeiro LED que incorpora um sistema de iluminação autônomo mediante energia Solar. Incorpora sensor de luminosidade. Ideal para Sua instalação onde não há rede de energia elétrica. Não pode chegar. Inclui Comando à distância para Sua controle e configuração.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS:

