## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

40 | 4400 | 120 | 6000 | IK10 | IP65 | AC85-265V | 80 | AC220V | Exterior

CREE | Mean Well | SMD3030 | Luminária de Classe I | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Potência (W) | 40 |
| Fluxo luminoso (lm) | 4400 |
| Ângulo de Abertura (º) | 120 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000 |
| Proteção IK | IK10 |
| Proteção IP | IP65 |
| Tensão de Funcionamento | AC85-265V |
| CRI | 80 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Exterior |
| CHIP Fabricante | CREE |
| DRIVER Fabricante | Mean Well |
| CHIP Tipo | SMD3030 |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe I |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco frio |

## DETALHES:

As Candeeiros LED Street se caracterizam pelo Sua alta funcionalidade, estão desenhadas para à substituição de Candeeiros viales baseadas em Lâmpadas de descarga. Presentan uma eficiência, alta qualidade e perfeita distribuição de haz luminoso. Inclui driver MeanWell e chip led CREE.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.