



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



120



120



3000



IP65



75



Exterior



Epistar



SMD2835

Luminária de
Classe ISensor
crepuscular
(DLR)CE, RoHS,
ECORAE

Branco quente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	120
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP65
CRI	75
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Sensores	Sensor crepuscular (DLR)
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco quente
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Recarga Solar (Y/N)	Y
Autonomia	8h full power
Bateria	Lítio

DETALHES:

Candeeiro LED que incorpora um sistema de iluminação autônomo mediante energia Solar. Incorpora sensor de luminosidade e movimento. Ideal para Sua instalação onde rede de energia elétrica não pode chegar. Inclui Comando a distância para Sua controle e configuração.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS: